



Name	Optionen (grün=Default)	Beschreibung
<i>others</i> data-others	"true", "false"	Steht „others“ auf „false“, werden 6 Parteien und keine Sonstigen angezeigt. Wenn „maxParties“ nicht gesetzt wird, „others“ aber auf „false“ steht, werden alle vorhandenen Parteien außer den Sonstigen angezeigt. Ist keine von beiden Variablen gesetzt, werden alle Parteien, inkl. Sonstige, angezeigt.
<i>difference</i> data-difference	"true", "false"	Default ist "true". Wenn "difference" auf false steht, werden die Tendenzen in "bars" und "seats" nicht angezeigt.
<i>differenceType</i> data-difference-type	"value", "icon"	Default ist "icon". Je nach Wert werden bei den Differenzen entweder die Icons (Pfeil nach oben, Pfeil nach unten, Punkt) oder die Zahl angezeigt.
<i>differenceSource</i> data-difference-source	"election", "survey"	Default ist "survey". Hier wird beim Berechnen der Gewinne/Verluste auf die vorherige Umfrage zurückgegriffen. Wenn es keine gibt, dann auf das Ergebnis der letzten Wahl. Bei "election" wird immer das Ergebnis der letzten Wahl als Berechnungsgrundlage genommen.
<i>value</i> data-value	"seats", "percent"	Kann den Widgets "bars" und "barsList" übergeben werden, dann werden statt der Prozentwerte die Sitze angezeigt.
<i>displayMap</i> data-display-map	"true", "false"	Kann dem Widget votingAreas übergeben werden. Es wird nur der Zustand "false" abgefragt, dann wird die Karte nicht angezeigt.
<i>view</i> data-view	"small"	Kann dem Widget "ranking" übergeben werden, dann wird die "Bauchbindenversion" angezeigt, sofern nicht mehr als zwei Einträge in den Daten vorhanden sind.
<i>widgetHeader</i> data-widget-header	"true", "false"	Kann jedem Widget übergeben werden, um die Kopfzeile (inkl. Social- und Aktualisieren-Button!) auszublenden.
<i>widgetFooter</i> data-widget-footer	"true", "false"	Kann jedem Widget übergeben werden, um die Fußzeile einzublenden. In der Fußzeile können über weitere Variablen der Text und eine Weiterverlinkung eingestellt werden.
<i>widgetFooterText</i> data-widget-footer-text	"Ihr Text"	Wenn die Fußzeile eingeblendet ist, kann über diese Variable der Text gesetzt werden.
<i>pathClick</i> data-path-click	URL	Wenn die Fußzeile eingeblendet ist, kann über diese Variable eine URL übergeben werden, auf die bei Klick auf die Fußzeile verlinkt wird.



Name	Optionen (grün=Default)	Beschreibung
<i>pathClickTarget</i> <i>data-path-click-target</i>	"_blank", "_self", "_parent"	Als Erweiterung zu pathClick gibt es noch pathClickTarget, wo Sie bestimmen können wo der neue Inhalt angezeigt wird. _blank ist dabei der default-Wert. Mit _blank geben Sie an, dass der pathClick Link in einem neuen Tab/Fenster geöffnet wird. _self würde bedeuten, dass der Link im selben Tab/Fenster sich öffnet und _parent im Fenster, welches das iframe beinhaltet, wo die Applikation läuft.
<i>updateTime</i> <i>data-update-time</i>	"60"	Der default-Wert für die automatischen Update ist 60. Sie können diesen über die Variable beliebig anpassen. 0 steht dabei für keine automatischen Updates.
<i>width</i> <i>data-width</i>	"640px", "100%"	Mit width können Sie auch außerhalb von .css die Breite des Widgets festlegen. Dabei können Sie mit festen „px“-Werten arbeiten, aber auch mit prozentualen Werten
<i>customFont</i> <i>data-custom-font</i>	"false", "true"	Falls Sie einen eigenen Font haben, den Sie in den Widgets benutzen wollen und unser mitgelieferten Font nicht auch noch extra geladen werden soll, können sie über customFont=true dies tun. Das spart traffic. Der default-Wert ist false und beinhaltet unserer mitgelieferten Font „Roboto“.